

PRODUTO



Descrição

O Vêu de Poliéster é uma manta de geotêxtil não tecido 100% poliéster, atua como armadura/estruturante para as membranas da Imperlast

Indicação

Indicado para aplicação em conjunto com membranas (borracha híbrida ou acrílica) para promover resistência mecânica e durabilidade às aplicações

Benefícios

Estabilidade;
Prático manuseio;
Promove maior resistência mecânica às membranas e suas aplicações;
Prolonga a vida útil das aplicações de borracha híbrida e membranas acrílicas;
Excelente custo x benefício.

Cor

Branco

VÉU DE POLIÉSTER

Tecnologia | Manta geotêxtil

Finalidade

Promover resistência e durabilidade às aplicações de borracha híbrida e membranas acrílicas.

Composição

Filamentos contínuos 100% poliéster.

Referência normativa

Atua como "armadura" conforme item 3.11 da NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e Projeto.

TABELA TÉCNICA

Parâmetros	Referência	Resultado
Gramatura	NBR 12984/09	50 g/m ²
Aplicação	-	À frio
Retração térmica	Interno	Até 45%
Tração na ruptura	Interno	Até 58 N
Alongamento	Interno	Até 55%

DADOS GERAIS

EMBALAGEM

COMPRIMENTO	50 ou 200 metros
LARGURA	15 centímetros ou 1 metro
Gramatura	50g/m ² *
Embalagem plástica 100% reciclável	

*A gramatura pode variar e eventualmente pode atingir até 60g/m². Monitoramos a variação para que não comprometa quaisquer atributos de trabalhabilidade dos nossos sistemas de impermeabilização

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O Vêu de Poliéster deve ser armazenado em local seco, preferencialmente dentro de sua embalagem;
- O produto deve estar limpo quando for utilizado nas aplicações de impermeabilizantes;
- Necessária sua aplicação, em conjunto com os impermeabilizantes da Imperlast, prioritariamente em locais como juntas e parafusos de telhas, quinhas de parede e piso, ralos, tubulações, orifícios diversos, fissuras, trincas e similares.
- Consulte manual e ficha técnica do impermeabilizante que estiver aplicando para conhecer a melhores formas de utilizar o Vêu de Poliéster.

Validade: Indeterminada, desde que armazenada em lugar fresco ao abrigo de intempéries.

Garantia: Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, artigo 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

Contato SAC: sac@imperlast.com

Para informações de segurança, consulte a FISQP do produto

Responsável Químico: Felipe Avelino de Carvalho, CRQ/MG 023003553.

A versão atualizada deste documento será disponibilizada em nosso site e não nos responsabilizamos pela utilização de informações desatualizadas e obtidas por terceiros. A reprodução deste arquivo está autorizada na sua íntegra, sem alterações, sob penalidades tratadas na Lei 9.610/98, que dispõe sobre os Direitos Autorais.