

PRODUTO



IMPERLAST BLINDAGEM TOTAL

Tecnologia Borracha Líquida

Descrição Tinta à base d'água e borracha líquida, idealizada para pintar e proteger paredes externas.

Indicação Indicada para acabamento e revitalização de paredes externas.

Benefícios Forma membrana flexível que protege a superfície; Fácil aplicação e preparação; Baixo odor; Bloqueia a umidade da chuva; Suaviza microfissuras; Fosco; Cor viva por mais tempo.

Cor Diversas

Finalidade

Promover excelente acabamento e proteger paredes externas contra umidade proveniente de batidas de chuva.

Composição

Emulsão elastomérica à base d'água, aditivos especiais, pigmentos e cargas minerais inertes.

Referência normativa

ABNT NBR 11702:2021 – Tintas para construção civil – Tipo 4.5.16

TABELA TÉCNICA

Parâmetros	Norma	Resultado
Densidade	ASTM D 792	1,2 ± 0,1 g/cm ³
Teor de sólidos	NBR 15.315/05	43 ± 2%
Viscosidade (cP, RH6, 12rpm)	ASTM D 562	11000 - 13000 cP
pH	NBR 7353:2019	7,0 – 8,0
Aspecto visual	Interno	Fluido viscoso totalmente homogêneo
Aderência	NBR 11.003/09	Gr0; Y0; X0

DADOS DE APLICAÇÃO

DADOS DE APLICAÇÃO		OBSERVAÇÕES
Rendimento / Volumetria	Até 70m ² (acabado) / 18 litros	- Valores podem variar de acordo com as condições, porosidade do substrato e aplicação; - Aplique toda quantidade recomendada, respeitando o consumo indicado; - Umidade substrato: máximo 15%; - Umidade relativa do ar: máximo 80%; - Fatores como umidade do ar, ventilação e incidência solar afetam diretamente no tempo de secagem e cura.
Demãos	3 (mínimo)	
Tempo entre demãos	2h a 3h*	
Tempo de cura	24h	
Temperatura da superfície para aplicação	10° - 40°C	
Temperatura ambiente para aplicação	10° - 40°C	
Diluição (máxima)	10% (água limpa)	
Ferramentas	Rolo de lã ou airless**	

* Nas aplicações em ambientes com temperaturas inferiores a 20°C e/ou em locais com baixa incidência solar e baixa ventilação, é necessário aguardar um tempo maior entre demãos (aproximadamente 3 horas);

** Consulte-nos para mais informações.

LIMITAÇÕES TÉCNICAS

- Não combate infiltração;
- Não é permitida a aplicação sobre substratos betuminosos (asfalto) ou com solventes;
- Realize limpeza no local antes da aplicação;
- A tinta resiste a microfissuras (máximo 0,3mm);
- Para aplicação em superfícies galvanizadas, é recomendado que se utilize previamente o Imperlast Fundo para Galvanizados ou similar.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Validade: 12 meses em embalagem fechada e sem uso, armazenada em lugar fresco ao abrigo de intempéries.

Garantia: Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação.

De acordo com o código civil, artigo 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

Contato SAC: sac@imperlast.com

Para informações de segurança, consulte a FISQP do produto

Responsável Químico: Felipe Avelino de Carvalho, CRQ/MG 023003553.

A versão atualizada deste documento será disponibilizada em nosso site e não nos responsabilizamos pela utilização de informações desatualizadas e obtidas por terceiros. A reprodução deste arquivo está autorizada na sua íntegra, sem alterações, sob penalidades tratadas na Lei 9.610/98, que dispõe sobre os Direitos Autorais.